



POHLED NA ČELO LODŽIE (desky výplně zábradlí zprůhledněné)



ŘEZ LODŽIE PŘÍČNÝ



SKLADBA P1:

keramická mrazuvzdorná protiskluzná dlažba na flexibilní lepidlo	15	mm
hydroizolační stěrka dvojnásobná (např. Mapalastic)		
cementový potěr do spádu s KARI sítí 4/100/100 - min. tl.	40	mm
XPS	50	mm
stávající ŽB panel	250	mm
KZS s MV (např. ISOVER TF PROFÍ)	50	mm
tenkovrstvá silikonová omítka bílá		

POZN.:

Před výrobou konstrukce zábradlí je nutno provést na stavbě zamerění skutečných rozměrů a ověřit dostatečnou únosnost kolektivních míst zábradlí.
Navrženo konstrukci zábradlí je nutno přizpůsobit přesným rozměrům použitých cementotřískových desek a požadavkům jejich výrobce na odstupy podpor a vnutů.
Krajová okapní lišta balkonu Al barvená bílá zapracovaná do hydroizolační stěrky.
Kotvení zábradlí do panelu šrouby na chem. kotvy s distančními podložkami na šroubku KZS železobetonu.
Hydroizolační stěrka s kroužkovou pleseku vytláčená min. 10 cm na stěny lodžie. Spálí keramický min. v. 7 cm. Spárovací hmoty např. Mapei Ultracolor. Detaily šitény PU tmelem.

M 1:10

PROVÁDĚCÍ VÝKRES - LODŽIE, ZÁBRADLÍ