

## **GRANULOVÁ MYČKA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ, 6xGN 1/1 - 65, 160 GN / HODINU**

- Granulová myčka provozního nádobí, mytí bez ručního předmytí nebo předmáčení.
- Kapacita minimálně 6 GN 1/1 - 65 mm na jeden mycí cyklus, hodinová kapacita minimálně 160 GN 1/1.
- Nakládání nádobí ze předu / výklopné dveře. Dveře musí jít sklopit do kolmé polohy, tak aby byl přístup pro závěrečné čištění stroje.
- Mytí provozního nádobí pomocí granulí těžších než voda, atmosférický izolovaný boiler, oplachové čerpadlo, elektronický ovládací panel s grafickým displejem ve výšce očí, viditelný při otevřených dveřích.
- Oplachová voda minimálně +80 °C.
- Obsluha může volit z minimálně 3 mycích programů s možností volby mytí s granulemi nebo bez granulí. Veškeré hlavní vnitřní komponenty i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI 304.
- Ochrana proti vodě minimálně IPX 5. Součástí dodávky bude nezbytné příslušenství (např. mycí koše) pro mytí hrnců, pánví, naběraček, metel, táců, vík a gastronádob.
- Součástí dodávky je minimálně 1 ks balení originálních mycích granulí (balení dle minimálního množství granulí potřebných pro uskutečnění mycího cyklu).
- Maximální spotřeba vody na jeden cyklus 6 l. Zařízení musí být vybaveno sběračem mycích granulí.
- Záznamník informací HACCP.
- S ohledem na enviromentální aspekty a předpokládanou žádost o dotaci je stanoven elektrický příkon 17 kW jako maximální možný.

Maximální dispoziční rozměr šířka 1050 mm, hloubka maximálně 1430 mm (počítáno včetně otevřených dveří)