



Svrchní vrstva mlatu bude namíchána ze svrchní zvětralé vrstvy kameniva a jílovité složky a bude postupně zahutněna do podkladního kameniva. Typ kameniva použitého pro přípravu mlatu určuje výslednou barvu povrchu cest, proto je vhodné do přírodních lokalit vybírat pro svrchní vrstvy mlatu (lomová výsivka a štěrkodrt') kámen v barvě pískové až červenohnědý okr (např. lom Chvaletice, Tetín).

AKCE

Obnova cestní sítě parku Holárkovy sady v Lounech

MÍSTO

Město Louny, pozemky parc.č. 2630, 2633, 2722/1, 2627, 2628, 2629/2, 4893, 4894, 5161/2, k.ú. Louny

STUPEŇ

Dokumentace pro vydání společného povolení

OBJEDNATEL

Město Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny 1

ZHOTOVITEL

Ing. Alena Burešová
Pecínovská 79, 271 01 Nové Strašecí
T: +420 604 834 810 E: buresova-a@seznam.cz



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Josef Bureš, ČKAIT 0007874

VYPRACOVAL

Ing. Alena Burešová, Ing. Josef Bureš

NÁZEV VÝKRESU

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

DATUM

05 / 2023

MĚŘÍTKO

1:25

PARÉ

PŘÍLOHA Č.

D2.