



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ NOSNÝ DELEZOBETONOVÝ SKELET monolit / PREFA;
STÁVAJÍCÍ DELEZOBETONOVÝ PLÁNO monolit / PREFA
STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK NA MC; STŘEDNÍ PEVNOST
NOVÉ: ZDIVO Z PÓRBOETONOVÝCH TVAROVEK NA SYSTÉMOVOU TENKOU MALTU
NOVÉ: KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT MV

POZNÁMKY

KÓTOVÁNÍ V CH
ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ
POŽADAVKY NA MATERIÁLY A PROVÁDĚNÍ viz. TECHNICKÉ ZPRÁVY 0.1.1 a) A 0.1.2 b)
V DÉLKOVÝCH KÓTÁCH U OKEN A DVEŘÍ ZNAČENY STAVEBNÍ OTVORY
NA OSÁCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ JSOU UVEDENY SVĚTLÉ ROZMĚRY, NEKÓTOVANÉ DVEŘE 70/197

TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ:

DO DN 20	20mm
DN 20–32	30mm
DN 40–100	JAKO DN

IZOLACE POTRUBÍ TEPLÉ VODY Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU.
POTRUBÍ SE STUDENOU VODOU OBALIT NETKANOU TEXTILIÍ,
NEBO IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU TL. 6mm.
ROZTEČ KONZOLÍ S PRYŽOVOU VLOŽKOU DLE POŽADAVKU
VÝROBCE TRUBEK. NAD ULOŽENÍM VE STĚNĚ MUSÍ BÝT MIN.
20mm OMÍTKY.

● PŘIPOJOVACÍ MÍSTO

--- PITNÁ VODA
--- TEPLÁ VODA
--- CÍRKULACE

vypracoval:	kontroloval:	schválil:	datum	změna	poř. č.
ING V. VONDRA	DOPLNIL	ING V. NOWAK	08/2020		
akce	PROJEKT	HOLÉHO 2 632, LOUNY	stupeň	poč. A4	Č. kopie
číslo zakázky	objekt			2	
PROJ 1 483	výkres				
měřítka					
1:100					
investor	místo				
MĚSTO LOUNY					

2. NP	archivní č.
	20–48–06